
K-STECKVERBINDU RED 10BAR

Reducers (pressure max. 10 bar)



Características		
Pressão de trabalho	Max. 10 bar	
Campo de aplicação	Ar, Vácuo	
Mangueiras recomendadas	PU or PA (nylon)	
Fluidos	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials	
Faixa de temperatura	-20 °C to +80 °C	
Material	Polímero e latão niquelado	
Anel de pressão	Plastic	





1

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artigo		
Descrição	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)
K- 07 40 03 45	6 mm / 4 mm	31,0
K- 07 40 41 34	8 mm / 4 mm	36,5
K- 07 40 03 46	8 mm / 6 mm	34,5
K- 07 40 41 35	10 mm / 6 mm	40,2
K- 07 40 03 47	10 mm / 8 mm	39,4
K- 07 40 41 36	12 mm / 8 mm	45,0
K- 07 40 03 48	12 mm / 10 mm	44,2
K- 07 40 03 49	16 mm / 12 mm	49,6