
K-L-SCHOTT STECK

Bulkhead connectors, elbow type



Características				
Pressão de trabalho	Max. 15 bar, coarse vacuum			
Campo de aplicação	Ar, Vácuo			
Mangueiras recomendadas	PU or PA (nylon)			
Fluidos	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials			
Faixa de temperatura	-20 °C to +80 °C			
Material	Polímero e latão niquelado			





1

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artigo						
Descrição	para Ø externo da mangueira	Rosca Painel de instrumentos	L1 (mm)	L2 (mm)	SW	
K- 07 40 04 47	4 mm	M 12 x 1	17,5	31,3	14 mm	
K- 07 40 04 48	6 mm	M 14 x 1	18,7	37,9	17 mm	
K- 07 40 04 49	8 mm	M 16 x 1	22,5	43,6	19 mm	
K- 07 40 04 50	10 mm	M 20 x 1	27,2	51,2	24 mm	
K- 07 40 04 51	12 mm	M 22 x 1	29,3	56,1	27 mm	
K- 07 40 04 52	16 mm	M 27 x 1	32,5	62,6	30 mm	