
K-STECKVERSCHR 45° DRE AG OR

45° union elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring

Características

Pressão de trabalho	Max. 15 bar, coarse vacuum
Campo de aplicação	Ar, Vácuo
Mangueiras recomendadas	PU or PA (nylon)
Fluidos	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
Faixa de temperatura	-20 °C to +80 °C
Área de vedação	Parallel version: O-ring in housing
Material	Polímero e latão niquelado
Anel de pressão	Plastic





Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artigo

Descrição	Rosca	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 05 47	M 5	4 mm	20,2	34,7	10 mm
K- 07 40 05 48	M 5	6 mm	21,9	36,1	12 mm
K- 07 40 05 59	G 1/8	4 mm	23,2	39,0	12 mm
K- 07 40 05 60	G 1/8	6 mm	24,4	42,0	14 mm
K- 07 40 05 61	G 1/8	8 mm	27,1	47,5	14 mm
K- 07 40 05 58	G 1/8	10 mm	29,7	53,1	17 mm
K- 07 40 05 55	G 1/4	4 mm	24,7	40,5	12 mm
K- 07 40 05 56	G 1/4	6 mm	25,9	43,5	14 mm
K- 07 40 05 57	G 1/4	8 mm	28,6	49,0	17 mm
K- 07 40 05 53	G 1/4	10 mm	30,7	54,1	17 mm
K- 07 40 05 54	G 1/4	12 mm	32,8	60,4	21 mm
K- 07 40 05 64	G 3/8	6 mm	26,2	45,0	14 mm
K- 07 40 05 65	G 3/8	8 mm	30,1	50,5	20 mm
K- 07 40 05 62	G 3/8	10 mm	32,2	55,6	20 mm
K- 07 40 05 63	G 3/8	12 mm	33,8	61,4	21 mm
K- 07 40 05 51	G 1/2	6 mm	30,9	48,5	14 mm
K- 07 40 05 52	G 1/2	8 mm	33,6	54,0	24 mm
K- 07 40 05 49	G 1/2	10 mm	35,7	59,1	19 mm
K- 07 40 05 50	G 1/2	12 mm	37,3	64,9	24 mm

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.