K-DLV MULTI-LINK OHNE KUPPLU

Compressed air distributor, type »Multi-Link« without couplings, female thread

Características

Pressão operacional	Max. 16 bar
Faixa de temperatura	-20 °C até +100 °C (-20 °C to +80 °C quickconnect-safety couplings)
Material	Aço / Latão zincado
Conexão	G 1/2 female
Fluidos	Compressed air, non-corrosive gases
Material de vedação	NBR



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Modular distributor system for flexible workplace design, can be rotated 180°. Equipped for 1 to 5 bleed units, optionally with:
- G 1/2 female threaded connection for individually adaption output segments,
- DN 7.6 standard quick disconnect couplings,
- DN 7.6 quick disconnectsafety couplings.

Artigo

Descrição	Conexão	Unidades de colheita
K- 07 35 13 68	G 1/2 female	1
K- 07 35 13 71	G 1/2 female	2
K- 07 35 13 74	G 1/2 female	3
K- 07 35 13 77	G 1/2 female	4
K- 07 35 13 80	G 1/2 female	5

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.