


Características			
Conexão 1 - 3	Rosca interna BSP cilíndrica		
Tipo de vedação 1 - 3	Forma A		
Furo	em T		
Curso de comutação	0°; 90°		
Faixa de temperatura	Água: 0 °C até + 150 °C Ar: - 20 °C até + 150 °C		
Proteção de superfície	niquelado		
Material	Corpo em latão Punho em alumínio Esfera em latão, cromado duro Junta esférica em PTFE		





Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo				
Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	
3 BKR 06 ND T	6	Rosca 1/4" -19	25,0	
3 BKR 10 ND T	10	Rosca 3/8" -19	25,0	
3 BKR 13 ND T	12	Rosca 1/2" -14	25,0	
3 BKR 20 ND T	19	Rosca 3/4" -14	25,0	
3 BKR 25 ND T	25	Rosca 1" -11	25,0	_
3 BKR 32 ND T	31	Rosca 1.1/4" -11	25,0	_
3 BKR 40 ND T	38	Rosca 1.1/2" -11	25,0	
3 BKR 50 ND T	51	Rosca 2" -11	25,0	

DN = diâmetro nominal

Acessório para		
ND GRIFF	Punho para válvula de esfera ND	