


Características			
Conexão 1 + 2	Rosca interna BSP cilíndrica		
Curso de comutação	0°; 90°		
Faixa de temperatura	Ar: - 20 °C até + 150 °C Água: 0 °C até + 150 °C		
Proteção de superfície	niquelado		
Material	Corpo em latão Punho em alumínio Esfera em latão, cromado duro Junta esférica em PTFE		





## Nota

As especificações de pressão são válidas para uma temperatura de 0 °C a + 25 °C, sob temperatura mais elevada deve-se considerar quedas de pressão.

## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo				
Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	
BKR 06 ND	6	Rosca 1/4" -19	50,0	
BKR 10 ND	10	Rosca 3/8" -19	50,0	
BKR 13 ND	12	Rosca 1/2" -14	50,0	
BKR 20 ND	19	Rosca 3/4" -14	40,0	
BKR 25 ND	25	Rosca 1" -11	40,0	
BKR 32 ND	31	Rosca 1.1/4" -11	30,0	
BKR 40 ND	38	Rosca 1.1/2" -11	30,0	
BKR 50 ND	51	Rosca 2" -11	25,0	
BKR 65 ND	65	Rosca 2.1/2" -11	18,0	
BKR 75 ND	76	Rosca 3" -11	16,0	
BKR 100 ND	100	Rosca 4" -11	14,0	

DN = diâmetro nominal

Acessório para		
<b>ND GRIFF</b>	Punho para válvula de esfera ND	