


## Características

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b>        | Sistemas de freios pneumáticos                |
| <b>Características especiais</b> | resistente às intempéries e ao envelhecimento |
| <b>Norma</b>                     | DIN 74310                                     |
| <b>Camada interna</b>            | EPDM  |
| <b>Reforço</b>                   | um reforço trançado têxtil                    |
| <b>Camada externa</b>            | EPDM  |
| <b>Cor</b>                       | preto   |
| <b>Temperatura min.</b>          | -40 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>          | 70 °C   |
| <b>Fluidos</b>                   | Ar comprimido                                 |



## Artigo

| Descrição           | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Espessura da parede (mm) | Pressão operacional (bar) | Pressão de ruptura (bar) | Comprimento do rolo (m) |
|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>BREMS 11-3.5</b> | 11             | 18             | 3,5                      | 10,0                      | 25                       | 100                     |
| <b>BREMS 13-6</b>   | 13             | 25             | 6,0                      | 10,0                      | 20                       | 100                     |