
K-3WSV ELKT HANSA PRO

3/2-way poppet valve, electrically actuated, for HANSA PRO



Características			
Temperatura do fluido	-10 °C to +50 °C		
Temperatura ambiente	-10 °C to +50 °C		
Fluidos	Ar comprimido		
Tipo de proteção	IP 65 acc. to DIN 40050		
Tipo de fixação	Line mounting, mounting kit or wall mounting		
Acionamento	electrical		
Área de pressão	2 - 10 bar		
Posição de montagem	Qualquer		
Fluxo nominal G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)		
Fluxo nominal G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)		
PE máx 11	10 bar		
Carcaça	PA66		





Artigo				
Descrição	Conexão	Tensão nominal/ tipo de corrente	Tamanho	
K- 07 25 22 48	G 3/8 i	24 V DC	2	
K- 07 25 22 49	G 3/8 i	115 V AC 50 Hz	2	
K- 07 25 22 50	G 3/8 i	230 V AC 50 Hz	2	
K- 07 25 22 51	G 1/2 i	24 V DC	2	
K- 07 25 22 52	G 1/2 i	115 V AC 50 Hz	2	
K- 07 25 22 53	G 1/2 i	230 V AC 50 Hz	2	