
K-DRG MANO HANSA PRO

Pressure regulator, with pressure gauge, HANSA PRO



Características			
Pressão de saída	Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar		
Temperatura do fluido	-10 °C to +50 °C		
Temperatura ambiente	-10 °C to +50 °C		
Fluidos	Ar comprimido		
Tipo	Diaphragm pressure regulator with relieving		
Tipo de fixação	Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting		
Acionamento/Fusível	lockable handwheel		
Posição de montagem	Qualquer		
Conexão do manômetro	G 1/4 i		
Fluxo nominal G 1/2	5.100 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)		
Fluxo nominal G 3/8	4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)		
Pe máx	16 bar		
Carcaça	PA66		
Membrana, vedações	Ms/NBR/PA6		





Artigo				
Descrição	Conexão	Faixa de regulagem	Áreas de exibição	Tamanho
K- 07 25 21 36	G 3/8 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	2
K- 07 25 21 37	G 3/8 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	2
K- 07 25 21 38	G 3/8 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	2
K- 07 25 21 39	G 3/8 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	2
K- 07 25 21 40	G 3/8 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	2
K- 07 25 21 41	G 3/8 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	2
K- 07 25 21 42	G 1/2 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	2
K- 07 25 21 43	G 1/2 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	2
K- 07 25 21 44	G 1/2 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	2
K- 07 25 21 45	G 1/2 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	2
K- 07 25 21 46	G 1/2 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	2
K- 07 25 21 47	G 1/2 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	2