

K-ENDVERT 4-FACH WAND 20-63 INFI

4-fold terminal distributor Ø 20 mm - Ø 63 mm with wall bracket

HANSA **FLEX**

Características

| | |
|----------------------|---------------------|
| Pressão operacional | -0,99 bar - 15 bar |
| Faixa de temperatura | -20 °C to +80 °C |
| Carcaça | Nickel-plated brass |
| Porca | Nickel-plated brass |



Artigo

| Descrição | A (mm) | Conexão Saída | Conexão Entrada | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 | F2 | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L máx. (mm) | L mín. (mm) |
|---------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| K-07 40 54 19 | 87,0 | G 1/2 | G 1/2 | 73,0 | 48,5 | 120 | 77,5 | G 1/2 | G 1/2 | 5 | 28,5 | 48,0 | 60 | 35 |
| K-07 40 54 18 | 87,0 | G 1/2 | G 3/4 | 73,0 | 48,5 | 120 | 77,5 | G 3/4 | G 1/2 | 5 | 28,5 | 48,0 | 60 | 35 |