

# K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain,  
HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Temperatura do fluido         | -10 °C to +50 °C                             |
| Temperatura ambiente          | -10 °C to +50 °C                             |
| Fluidos                       | Ar comprimido                                |
| Tipo                          | Centrifugal filter                           |
| Tipo de fixação               | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Posição de montagem           | Vertical, dreno para baixo                   |
| Unidade filtrante             | 5,00 µm                                      |
| quantidade de condensado máx. | 49 cc  |
| Fluxo nominal G 1/2           | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| Fluxo nominal G 3/8           | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| Pe máx                        | 16 bar                                       |
| Elemento filtrante            | Cellpor                                      |
| Carcaça                       | PA66   |



## Artigo

| Descrição      | Conexão | Reservatório                       | Tamanho | Descarga de condensado  |
|----------------|---------|------------------------------------|---------|-------------------------|
| K- 07 25 21 20 | G 3/8 i | polycarbonate with protective cage | 2       | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 21 | G 1/2 i | polycarbonate with protective cage | 2       | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 22 | G 3/8 i | zinc with visual display           | 2       | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 23 | G 1/2 i | zinc with visual display           | 2       | manual / semi-automatic |