
K-FI FEIN HANSA PRO

Compressed air fine filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO



Características			
Temperatura do fluido	-10 °C to +50 °C		
Temperatura ambiente	-10 °C to +50 °C		
Fluidos	Ar comprimido		
Tipo	fiber filter		
Tipo de fixação	Line mounting, mounting kit or wall mounting		
Posição de montagem	Vertical, dreno para baixo		
Unidade filtrante	0,01 μm		
Grau do efeito de filtração	99.999 %		
Fluxo nominal G 1/2	750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar)		
Fluxo nominal G 3/8	750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar)		
Pe máx	16 bar		
Elemento filtrante	Borsilicate-Al		
Carcaça	PA66		
Teor de óleo residual	0,01 mg/m3		





Artigo					
Descrição	Conexão	Reservatório	Tamanho	Descarga de condensado	
K- 07 25 21 28	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic	
K- 07 25 21 29	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic	
K- 07 25 21 30	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic	
K- 07 25 21 31	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic	