
## K-NEBELOELER HANSA PRO Mist lubricator, HANSA PRO



Características		
Pressão de entrada	Pe max. 16 bar	
Temperatura do fluido	-10 °C to +50 °C	
Temperatura ambiente	-10 °C to +50 °C	
Fluidos	Ar comprimido	
Tipo	After having suction pressure	
Posição de montagem	vertical	
Quantidade de enchimento de óleo máx.	80 cc	
Fluxo nominal G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)	
Fluxo nominal G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)	
Dos. óleo com qv = tipo de óleo	1-2 drops / min (guideline)	
Carcaça	PA66	
Acessório para gotejamento	Polycarbonate	
Tipo de óleo	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32	





Artigo				
Descrição	Conexão	Reservatório	Tamanho	
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2	
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2	