K-W STECK VB 2-FACH WAND 20-63 INFI

2-fold angle connector Ø 20 mm - Ø 63 mm with wall mounting (adjustable)

HANSA FLEX

Características

Fluidos	Compressed air, vacuum, inert gases
Pressão operacional	-0,99 bar - 15 bar
Faixa de temperatura	-20 °C to +80 °C
Vedação	NBR
Carcaça	Nickel-plated brass
Anel de aperto	Stainless steel 1.4301
Porca	Nickel-plated brass
O-Ring	NBR
Anel de fixação	Technopolymer

Artigo

Descrição	Ø externo do tubo	Conexão	B (mm)	C (mm)	E (mm)	I (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L máx. (mm)	L mín. (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	P (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 14	20 mm	G 1/2"	31,5	20,0	34,5	28,5	27,0	51,5	54	22	74	61	30,5	5	26	30
K- 07 40 54 15	25 mm	G 1/2"	38,5	21,0	42,5	28,5	27,0	59,0	54	22	74	61	30,5	5	26	35

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.