


Características

Modelo	Válvula direcional 4/3 (sem válvula piloto) pré-comandada
Pressão operacional	P, A, B: máx. 350bar / T: máx. 210bar
Fluxo volumétrico	máx. 650 l/min (observe curvas características)
Conexão	ISO/Cetop 08 NG25
Fixação	6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9



Descrição

O acionamento destas válvulas é feito por uma válvula piloto para montagem de válvulas direcionais solenoides NG6 na versão de vazamento reduzido (tipo HK DHE *P*).

O controle é feito internamente, é possível uma modificação externa.

A pressão mínima de controle para a função correta corresponde a 8 bar. <mq:ch val="

" /><mq:ch val="

" />Em modelos com gerador de pressão de controle é criada uma queda de pressão adicional, que assegura uma pressão de controle mínima necessária para uma correta comutação. A versão com gerador de pressão de controle deve ser utilizada se a queda de pressão na válvula estiver abaixo do valor mínimo da pressão de controle.

Instruções de encomenda

Outros circuitos e modelos assim como fluxos volumétricos e limites de capacidade de comutação sob consulta

Artigo

Descrição	Tipo	Sobreposição	Tipo de pistão	Modelo	Peso (kg)
HK DPH 4 710 DR SPIL	4/3	negativo (aberto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Retorno por mola, gerador de pressão de controle	12,2
HK DPH 4 711 D SPIL	4/3	positivo (fechado)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Retorno por mola	12,2
HK DPH 4 713 D SPIL	4/3	positivo (fechado)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Retorno por mola	12,2
HK DPH 4 714 DR SPIL	4/3	negativo (aberto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Retorno por mola, gerador de pressão de controle	12,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Acessórios

HK DHE X 00 DC	Válvula direcional solenóide NG 6 sem bobina
HK DHE X 00 AC	Válvula direcional solenóide NG 6 sem bobina
HK M HK DPH 4	Jogo de parafusos para válvulas NG 25 Tipo HK DPH 4