SKM HSM L AGRAR

Manga de acoplamento de encaixe comprida

Características

Campo de aplicação	Agricultura Indústria
Conexão 1	Parafuso oco para bocal anelar
Tipo de vedação 1	Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho
Norma	conforme ISO 7241-1 série A
Pressão operacional	máx. 250 bar
Fluxo volumétrico	máx. 240 l/mín, em associação com SKS-Agrar
Característica adicional	Perda de pressão reduzida Unidade de válvula High-Flow Sistema de encaixe mecânico Função Push-Pull Acoplável sob pressão Substituível com Faster 3CFPV
Faixa de temperatura	-30 °C até +100 °C
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Nota

Com conexões roscadas padrão, ao determinar a pressão de serviço, a pressão de serviço máxima permitida das conexões tem que ser considerada.

Descrição

A luva de acoplamento de uma só mão desenvolvida de novo, em caso de pressão de serviço completa, pode ser acoplada à peça de acoplamento. Outras vantagens são a função Breakaway e a reduzida intensidade de acoplamento e desacoplamento.

Informações adicionais

O acoplamento Agrar supera os requisitos da ISO 7241-1 série A e
ISO 5675 para a área agrária e foi concebido de forma descomprometida para a potência
máxima. O sistema de conector Agrar e manga Agrar alcança um
fluxo volumétrico máximo de 240 litros por minuto – um valor de pico. A operação em tratores e equipamentos acopláveis com potência intensa como elevadores-transportadores basculantes é agora segura.
A manga do acoplamento está disponível em dois comprimentos distintos
e é dessa forma compatível com os acoplamentos de montagem convencionais do mercado.

Artigo

Descrição	para Ø externo do tubo em (mm)	Rosca de conexão	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Modelo	SF gek.*	Peso (kg)
SKM 13 HSM 3 L AGRAR	18	M 22x1,5	32	134,8	39,0	longo	4	0,612

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKM ZUBS 3 C	Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM..

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.