

# SKM IN L AGRAR

Manga de acoplamento de encaixe comprida

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Agricultura Indústria
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna NPT
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação roscada
<b>Norma</b>	conforme ISO 7241-1 série A
<b>Pressão operacional</b>	máx. 250 bar
<b>Fluxo volumétrico</b>	máx. 240 l/mín, em associação com SKS-Agrar
<b>Característica adicional</b>	Perda de pressão reduzida Unidade de válvula High-Flow Sistema de encaixe mecânico Função Push-Pull Acoplável sob pressão Substituível com Faster 3CFPV
<b>Faixa de temperatura</b>	-30 °C até +100 °C
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Nota

Com conexões roscadas padrão, ao determinar a pressão de serviço, a pressão de serviço máxima permitida das conexões tem que ser considerada.

## Descrição

A luva de acoplamento de uma só mão desenvolvida de novo, em caso de pressão de serviço completa, pode ser acoplada à peça de acoplamento. Outras vantagens são a função Breakaway e a reduzida intensidade de acoplamento e desacoplamento.

## Informações adicionais

O acoplamento Agrar supera os requisitos da ISO 7241-1 série A e

ISO 5675 para a área agrária e foi concebido de forma descomprometida para a potência

máxima. O sistema de conector Agrar e manga Agrar alcança um

fluxo volumétrico máximo de 240 litros por minuto – um valor de pico. A operação em tratores e equipamentos acopláveis com potência intensa como elevadores-transportadores basculantes é agora segura.

A manga do acoplamento está disponível em dois comprimentos distintos

e é dessa forma compatível com os acoplamentos de montagem convencionais do mercado.

## Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	SW (mm)	Tamanho	L1 (mm)	Modelo	SF gek.*	Peso (kg)
<b>SKM 13 IN 3 L AGRAR</b>	12	NPT 1/2" -14	32	3	107,3	longo	4	0,612

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM..
<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM..