

SKM IR L AGRAR

Manga de acoplamento de encaixe comprida

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------------|--|
| Campo de aplicação | Agricultura Indústria |
| Conexão 1 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E |
| Norma | conforme ISO 7241-1 série A |
| Pressão operacional | máx. 250 bar |
| Fluxo volumétrico | máx. 240 l/mín, em associação com SKS-Agrar |
| Característica adicional | Perda de pressão reduzida Unidade de válvula High-Flow Sistema de encaixe mecânico Função Push-Pull Acoplável sob pressão Substituível com Faster 3CFPV |
| Faixa de temperatura | -30 °C até +100 °C |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Nota

Com conexões roscadas padrão, ao determinar a pressão de serviço, a pressão de serviço máxima permitida das conexões tem que ser considerada.

Descrição

A luva de acoplamento de uma só mão desenvolvida de novo, em caso de pressão de serviço completa, pode ser acoplada à peça de acoplamento. Outras vantagens são a função Breakaway e a reduzida intensidade de acoplamento e desacoplamento.

Informações adicionais

O acoplamento Agrar supera os requisitos da ISO 7241-1 série A e

ISO 5675 para a área agrária e foi concebido de forma descomprometida para a potência

máxima. O sistema de conector Agrar e manga Agrar alcança um

fluxo volumétrico máximo de 240 litros por minuto – um valor de pico. A operação em tratores e equipamentos acopláveis com potência intensa como elevadores-transportadores basculantes é agora segura.

A manga do acoplamento está disponível em dois comprimentos distintos

e é dessa forma compatível com os acoplamentos de montagem convencionais do mercado.

Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | SW (mm) | Tamanho | L1 (mm) | L2 (mm) | Modelo | SF gek.* | Peso (kg) |
|---------------------|-----|------------------|------------|---------|------------|------------|--------|----------|--------------|
| SKM 13 IR 3 L AGRAR | 12 | Rosca 1/2" -14 | 32 | 3 | 107,3 | 15,0 | longo | 4 | 0,608 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKM ZUBS 3 C Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM..

SKM ZUBS 3 CB Luvas de acoplamento com proteção antipoeira, SKM..