

### Características

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b>     | Agricultura<br>Indústria                    |
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca externa métrica cilíndrica            |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | Cone interno 24°                            |
| <b>Norma</b>                  | conforme ISO 7241-1 série A                 |
| <b>Pressão operacional</b>    | máx. 250 bar                                |
| <b>Fluxo volumétrico</b>      | máx. 240 l/mín, em associação com SKS-Agrar |
| <b>Faixa de temperatura</b>   | -30 °C até +100 °C                          |
| <b>Material</b>               | Aço   |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado                |



### Nota

Com conexões roscadas padrão, ao determinar a pressão de serviço, a pressão de serviço máxima permitida das conexões tem que ser considerada.

### Descrição

O desenvolvimento constante deste conector preenche os requisitos extremos na prática.

### Artigo

| Descrição         | DN* | Série | para Ø externo do tubo em (mm) | Rosca de conexão | L1 (mm) | L2 (mm) | Tamanho | SF gek.* | Peso (kg) |
|-------------------|-----|-------|--------------------------------|------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| SKS 10 HL 3 AGRAR | 10  | L     | 12                             | M 18x1,5         | 60,0    | 11,0    | 3       | 4        | 0,109     |
| SKS 13 HL 3 AGRAR | 12  | L     | 15                             | M 22x1,5         | 61,0    | 12,0    | 3       | 4        | 0,117     |
| SKS 16 HL 3 AGRAR | 16  | L     | 18                             | M 26x1,5         | 61,0    | 12,0    | 3       | 4        | 0,119     |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

### Acessórios

**SKS ZUBS** Conector de acoplamento com proteção antipoeira, SKS..