

# HK LBS TOOL RK

Ferramenta para válvula de retorno de montagem


**HANSA FLEX**

## Características

Proteção de superfície galvanizado

Utilização Para válvulas do tipo HK RK

Material Aço



## Nota

Em caso de utilização em instalações com impactos ou vibrações mais intensos, durante o parafusamento as válvulas devem ser fixas com Loctite.

## Descrição

Com esta ferramenta as válvulas de proteção contra ruptura da tubulação podem ser parafusadas nas respectivas carcaças.

## Artigo

Descrição	L (mm)	L1 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	SW (mm)	Peso (kg)
HK LBS TOOL RK 0 1/8	70,0	13	6,9	8,4	4,0	1,4	17	0,04
HK LBS TOOL RK 1 1/4	70,0	13	8,9	11,3	6,8	1,8	17	0,06
HK LBS TOOL RK 2 3/8	70,0	13	11,1	14,8	6,8	2,8	17	0,08
HK LBS TOOL RK 3 1/2	70,0	18	14,3	18,5	8,7	3,2	27	0,17
HK LBS TOOL RK 4 3/4	70,0	18	18,6	24,0	12,5	4,1	27	0,24

## é acessório para os seguintes produtos

HK RK Válvula de retenção RK