

Características

Campo de aplicação	Martelos hidráulicos, bate-estacas, etc.
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Faixa de temperatura	-25° C até +100° C
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Este acoplamento foi especialmente projetado para aplicações pesadas, sendo resistente à vibrações e pressões elevadas. É possível substituir as peças internas em caso de desgaste (possibilidade de reparo).

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	SW (mm)	Rosca do acoplamento	Pressão operacional (bar)
SKF 10 IR HA	10	Rosca 3/8" -19	22	Raio 36x3	600,0
SKF 13 IR HA	12	Rosca 1/2" -14	26	Raio 40x3	450,0
SKF 20 IR HA	19	Rosca 3/4" -14	30	Raio 45x3	400,0
SKF 25 IR HA	25	Rosca 1" -11	40	Raio 58x4	350,0
SKF 32 IR HA	31	Rosca 1.1/4" -11	48	Raio 65x5	320,0
SKF 40 IR HA	38	Rosca 1.1/2" -11	55	Raio 75x5	300,0

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado – SW = tamanho da chave

Acessórios

SK ZUB SLF HA	Mola de fecho para acoplamento HA
SK ZUB AH HA	Suporte soldável para acoplamento HA
SK ZUB DK HA	Junta cônica para acoplamento HA
SK ZUB GR HA	Anel roscado para acoplamento HA
SKF ZUBS HA	Proteção antipoeira para SKF..HA
SKF ZUBS SR HA	Anel Seeger para acoplamento HA