HK PBA

Bomba de êmbolo axial de eixos inclinados

Características

Modelo	Bomba contínua Vedações Viton Conexão de óleo de vazamento Rosca 3/8"
Rosca lado da pressão	Rosca 3/4" até 63 VFU ccm Rosca 1" a partir de 80 VFU ccm
Rosca lado da aspiração	Rosca 3/4" até 63 VFU ccm Rosca 1" a partir de 80 VFU ccm
Escopo de fornecimento	incl. bocal de aspiração e mangueira de inspeção





Descrição

Fixed displacement pump – hole pattern 80 x 80 – dia. 80 – shaft 8x32x16 ISO 14 – threaded fitting
Suction socket Ø 51.8 mm for HK PBA *** 51SF,
Suction socket Ø 64.5 mm for HK PBA *** 64SF
Changing rotational direction can be done by changing the setting screw and suction socket. Details can be found in the accompanying instructions.

Artigo

Descrição	VFU (cc)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	Velocidade de rotação min. (rpm)	Velocidade de rotação max. (rpm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Sentido de rotação	E (mm)	Peso (kg)
HK PBA 005 L 80 51 SF	5	350	400	500	3300	195	104	76	108	rotação à esquerda	54	8,7
HK PBA 012 L 80 51 SF	12	350	400	500	3100	195	104	76	108	rotação à esquerda	54	9,4
HK PBA 018 L 80 51 SF	18	350	400	500	2900	195	104	76	108	rotação à esquerda	54	9,4
HK PBA 025 L 80 51 SF	25	350	400	500	2700	195	104	76	108	rotação à esquerda	54	10,0
HK PBA 032 L 80 51 SF	32	350	400	500	2700	202	108	82	108	rotação à esquerda	54	11,0
HK PBA 040 L 80 51 SF	40	350	400	500	2500	202	108	82	108	rotação à esquerda	54	11,0
HK PBA 050 L 80 51 SF	50	350	400	500	2500	215	118	94	108	rotação à esquerda	54	11,5
HK PBA 056 L 80 51 SF	56	350	400	500	2300	215	118	94	108	rotação à esquerda	54	12,0
HK PBA 063 L 80 51 SF	63	350	400	500	2300	215	118	94	108	rotação à esquerda	54	12,0
HK PBA 080 L 80 51 SF	80	350	400	500	2100	242	132	104	122	rotação à esquerda	60	15,5
HK PBA 080 L 80 64 SF	80	350	400	500	2100	242	132	104	122	rotação à esquerda	60	15,5
HK PBA 108 L 80 51 SF	108	350	400	500	1900	242	132	105	122	rotação à esquerda	60	16,0
HK PBA 108 L 80 64 SF	108	350	400	500	1900	242	132	105	122	rotação à esquerda	60	16,0
HK PBA 130 LR 80 51 SF	130	350	400	500	1750	242	132	105	122	reversível	60	17,0
HK PBA 130 LR 80 64 SF	130	350	400	500	1750	242	132	105	122	reversível	60	17,0

p2 = pressão operacional – p3 = pressão máxima

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.