

# HK BM70 AUTO

Válvula direcional manual BM 70 com comutação rápida

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Válvula monobloco para montagem de tubulação
<b>Escopo de fornecimento</b>	sem alavanca manual (pedir separadamente)
<b>Pressão operacional</b>	P, A, B: máx. 220bar / T: máx. 80bar
<b>Fluxo volumétrico</b>	máx. 70 l/min
<b>Conexão</b>	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
<b>Utilização</b>	especial para aplicação em rachadores de lenha



## Nota

Válvula do rachador de lenha com comutação com base na pressão da velocidade de separação para a força de separação máxima. Função de introdução / elevação com engate (desligamento final mecânico). Na variante com função de kick-out, a válvula desliga automaticamente na posição intermediária (posição de parada), ao introduzir o cilindro, após o batente final ter sido alcançado.

## Descrição

de ação dupla com função rápida  
modelo compacto

## Instruções de encomenda

Fazer o pedido da alavanca manual separadamente - 1 alavanca por cada seção!

## Artigo

Descrição	Modelo	Peso (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 seção (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 seção (S2KOB) / kick-out	4,9

## Acessórios

HK BM HEB Alavanca e acessórios para válvula direcional manual BM