

| Características        |   |
|------------------------|---|
| Escopo de fornecimento | suporte com parafuso e porca  |
| apropriado para        | Metade móvel do acoplamento roscado SKL<br>HA<br>Metade fixa do acoplamento roscado SKFHA |
| Material               | Aço   |



| Artigo          |     |         |                           |  |
|-----------------|-----|---------|---------------------------|--|
| Descrição       | DN* | Tamanho | para rosca de acoplamento |  |
| SK ZUB AH 10 HA | 10  | 3/8"    | Raio 36 x 3               |  |
| SK ZUB AH 13 HA | 12  | 1/2"    | Raio 40 x 3               |  |
| SK ZUB AH 20 HA | 19  | 3/4"    | Raio 45 x 3               |  |
| SK ZUB AH 25 HA | 25  | 1"      | Raio 58 x 4               |  |
| SK ZUB AH 32 HA | 31  | 1.1/4"  | Raio 65 x 5               |  |
| SK ZUB AH 40 HA | 38  | 1.1/2"  | Raio 75 x 5               |  |
|                 |     |         |                           |  |

DN = diâmetro nominal

| é acessório para os seguintes produtos |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| SKL IR HA                              | Metade móvel de engate rápido roscado |  |
| SKF IR HA                              | Metade fixa de engate rápido roscado  |  |