
TUEG LMH VA

União roscada de leite AG, com bocal liso, aço inoxidável

Características

Campo de aplicação	Indústria alimentícia
Conexão 1	Bocal roscado forma SC com rosca externa Rd
Tipo de vedação 1	de vedação cônica com anel de vedação
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Modelo	reto
Material	Aço inoxidável 1.4301



Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Raio 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Raio 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Raio 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Raio 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Raio 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Raio 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Raio 130 x 1/4"

Acessórios

KS AL	Mordente de aperto, alumínio
KS FIX AL	Mordente de aperto para chavetar, alumínio

Acessório para

LM-DI PT	Junta para alimentos, PTFE

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.