

# TUEG LMA VA

União roscada de leite, bocal cônico, com bocal liso, aço inoxidável

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Indústria alimentícia
<b>Conexão 1</b>	Bocal cônico, forma SD com porca de capa NUT forma F
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone externo
<b>Norma</b>	DIN 11851 DIN 405-1
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço inoxidável 1.4301



## Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Raio 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Raio 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Raio 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Raio 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Raio 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Raio 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Raio 130 x 1/4"

## Acessórios

<b>KS AL</b>	Mordente de aperto, alumínio
<b>KS FIX AL</b>	Mordente de aperto para chavetar, alumínio
<b>NMHAS GVA</b>	Chave para porca ranhurada com articulação, aço inoxidável