TUEG LMA VA

União roscada de leite, bocal cônico, com bocal liso, aço inoxidável

Características

Campo de aplicação	Indústria alimentícia
Conexão 1	Bocal cônico, forma SD com porca de capa NUT forma F
Tipo de vedação 1	Cone externo
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Modelo	reto
Material	Aço inoxidável 1.4301



Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Raio 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Raio 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Raio 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Raio 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Raio 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Raio 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Raio 130 x 1/4"

Acessórios

KS AL	Mordente de aperto, alumínio
KS FIX AL	Mordente de aperto para chavetar, alumínio
NMHAS GVA	Chave para porca ranhurada com articulação, aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.