


Características	
Modelo	válvula limitadora de pressão interna
Pressão operacional	máx. 700 bar
Conexões	Rosca interna NPT 3/8"
Material	Corpo em alumínio
Escopo de fornecimento	incl. manômetro





1

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrição

Para cilindros com grandes volumes de óleo, recomenda-se a aplicação de bombas de 2 níveis.

Alavanca manual pode ser utilizada como pega de transporte após travamento.

Artigo Pressão nível 2 max. Descrição volume útil de óleo Peso Níveis Volume Nível 1 Volume Nível 2 Pressão nível 1 D В max. max. max. HK WW WH1 7,2 500,0 2 0,9 20 700 290 60 394 174 4,3 20 HK WW WH2 900,0 2 17,0 700 460 5,3 1,7 60 174 565

Acessórios	
NY 2100	Mangueira de pressão máxima termoplástica
GKS	Proteção antidobra em borracha
PNY 2100 HN	Niple de compressão, AGN
PHY 2100	Terminal de compressão, NY 2100
SKL HN SP	Metade móvel de engate rápido roscado
SKL ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKLSP
SKF IN SP	Metade fixa de engate rápido roscado
SKF ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKFSP