

# STOP LOCK

Prendedor de segurança de mangueira

**HANSA FLEX**

## Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Material             | Aço   |
| Campo de aplicação   | Proteção pessoal contra mangueira chicoteando.                            |
| Faixa de temperatura | -30 °C até +150 °C  |
| Homologação          | BGR 237<br>DIN EN ISO 4413<br>BGI 5100<br>Diretriz de máquinas 2006/42/CE |



## Artigo

| Descrição          | para Ø do ponto de fixação das máquinas | para mangueira DN | para Ø externo da mangueira | Pressão operacional máx. (bar) |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| STOP LOCK 45 85    | 11,5-15,5mm                             | 02 - 04           | 4,5-8,5mm                   | 630                            |
| STOP LOCK 1119     | 12-20mm                                 | 05 - 08           | 11-19mm                     | 450                            |
| STOP LOCK 1119 UHP | 12-20mm                                 | 06                | 11-19mm                     | 700                            |
| STOP LOCK 1728     | 18-24mm                                 | 10 - 12           | 17-28mm                     | 450                            |
| STOP LOCK 2331     | 22-30mm                                 | 16                | 23-31mm                     | 420                            |
| STOP LOCK 2635     | 28-36mm                                 | 19                | 26-35mm                     | 420                            |
| STOP LOCK 3444     | 32-42mm                                 | 25                | 34-44mm                     | 420                            |
| STOP LOCK 4352     | 38-52mm                                 | 31                | 43-52mm                     | 210                            |
| STOP LOCK 5061     | 44-52mm                                 | 38                | 50-61mm                     | 200                            |
| STOP LOCK 6074     | 56-62mm                                 | 51                | 60-74mm                     | 185                            |
| STOP LOCK 4352 HP  | 38-52mm                                 | 31                | 43-52mm                     | 350                            |
| STOP LOCK 5061 HP  | 44-52mm                                 | 38                | 50-61mm                     | 310                            |
| STOP LOCK 6074 HP  | 56-62mm                                 | 51                | 60-74mm                     | 270                            |
| STOP LOCK 4352 UHP | 38-52mm                                 | 31                | 43-52mm                     | 500                            |
| STOP LOCK 5061 UHP | 44-52mm                                 | 38                | 50-61mm                     | 450                            |
| STOP LOCK 6074 UHP | 56-62mm                                 | 51                | 60-74mm                     | 420                            |

## Acessórios

|                |  |
|----------------|--|
| STOP LOCK-KIT  | Prendedor de segurança de mangueira do kit de ferramenta |
| STOP LOCK-TAPE | Fita do prendedor de segurança de mangueira              |