
UEM MG
Piuliță olandeză MG

Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Tip constructiv	Piuliță olandeză
Standard	DIN 3870
Material	Alamă





Articol

Denumire	Seria	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 LL MG	LL	4	M 8 x 1	11,0	10
UEM 05 LL MG	LL	5	M 10 x 1	11,5	12
UEM 06 LL MG	LL	6	M 10 x 1	11,5	12
UEM 08 LL MG	LL	8	M 12 x 1	12,0	14
UEM 10 LL MG	LL	10	M 14 x 1	12,5	17
UEM 12 LL MG	LL	12	M 16 x 1	13,0	19
UEM NW 04 L MG	L	6	M 12 x 1,5	14,5	14
UEM NW 06 L MG	L	8	M 14 x 1,5	14,5	17
UEM NW 08 L MG	L	10	M 16 x 1,5	15,5	19
UEM NW 10 L MG	L	12	M 18 x 1,5	15,5	22
UEM NW 13 L MG	L	15	M 22 x 1,5	17,0	27
UEM NW 16 L MG	L	18	M 26 x 1,5	18,0	32
UEM NW 20 L MG	L	22	M 30 x 2	20,0	36
UEM NW 25 L MG	L	28	M 36 x 2	21,0	41
UEM NW 32 L MG	L	35	M 45 x 2	24,0	50
UEM NW 40 L MG	L	42	M 52 x 2	24,0	60
UEM NW 03 S MG	S	6	M 14 x 1,5	16,5	17
UEM NW 04 S MG	S	8	M 16 x 1,5	16,5	19
UEM NW 06 S MG	S	10	M 18 x 1,5	17,5	22
UEM NW 08 S MG	S	12	M 20 x 1,5	17,5	24
UEM NW 10 S MG	S	14	M 22 x 1,5	20,5	27
UEM NW 13 S MG	S	16	M 24 x 1,5	20,5	30
UEM NW 16 S MG	S	20	M 30 x 2	24,0	36
UEM NW 20 S MG	S	25	M 36 x 2	27,0	46
UEM NW 25 S MG	S	30	M 42 x 2	29,0	50
UEM NW 32 S MG	S	38	M 52 x 2	32,5	60

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țeavă

Variante produs

UEM	Piuliță olandeză, Oțel
UEM VA	Piuliță olandeză VA, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.