

### Caracteristici

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Racord 1                              | Filet metric exterior cilindric                                       |
| Formă de etanșare 1                   | Formă E   |
| Racord 2                              | Filet metric exterior cilindric                                       |
| Formă de etanșare 2                   | Con interior 24°  |
| Tip constructiv                       | Îmbinare filetată rotativă (piesă de legătură fixată prin înfiletare) |
| Tip constructiv - element suplimentar | Lagăr de rostogolire  |
| Forma constructivă                    | drept   |
| Set de livrare                        | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere)                        |
| Material                              | Oțel  |
| Protecția suprafeței                  | acoperire galvanică   |



### Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

### Articol

| Denumire        | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | i (mm) | Ø d3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------|------------|------------|--------|-----------|---------|---------|----|----|----|
| DGM NW 03 HS 14 | S     | PN 250                | 6         | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12     | 19        | 49      | 42,0    | 22 | 17 | 17 |
| DGM NW 04 HS    | S     | PN 250                | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12     | 19        | 49      | 42,0    | 22 | 17 | 19 |
| DGM NW 08 HS    | S     | PN 250                | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12     | 24        | 60      | 52,5    | 30 | 24 | 24 |
| DGM NW 13 HS    | S     | PN 250                | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14     | 27        | 60      | 51,5    | 30 | 27 | 30 |
| DGM NW 16 HS    | S     | PN 250                | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16     | 32        | 76      | 65,5    | 41 | 36 | 36 |
| DGM NW 20 HS    | S     | PN 250                | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 18     | 40        | 78      | 66,0    | 41 | 41 | 46 |
| DGM NW 25 HS    | S     | PN 250                | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 20     | 50        | 89      | 75,5    | 60 | 46 | 50 |
| DGM NW 32 HS    | S     | PN 250                | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 22     | 55        | 92      | 76,0    | 60 | 55 | 60 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă