

Caracteristici

| | |
|-------------------------|--|
| Racord 1 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 | Inel de etanșare pe muchii |
| Racord 2 + 3 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2 + 3 | Con interior 24° |
| Tip constructiv | Îmbinări filetate articulate neștrangulate (presiune înaltă) |
| Forma constructivă | Formă de T |
| Set de livrare | Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |
| Material | oțel inoxidabil |



Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Indicații referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|-------|-----------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| STOM 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | M 8 x 1 | 15 | 8 | 24,0 | 11,0 | 10,5 | 27,0 | 18 | 17 | 10 |
| STOM 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | M 10 x 1 | 15 | 8 | 24,0 | 11,5 | 10,5 | 27,0 | 18 | 17 | 12 |
| STOM 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 | M 12 x 1 | 14 | 8 | 24,0 | 11,5 | 10,5 | 27,0 | 18 | 17 | 14 |
| STOM NW 04 HL VA | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 14 | 8 | 24,0 | 12,0 | 10,5 | 27,0 | 17 | 17 | 14 |
| STOM NW 06 HL VA | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 14,5 | 14,0 | 29,0 | 22 | 19 | 17 |
| STOM NW 08 HL VA | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 15,5 | 14,0 | 30,0 | 22 | 19 | 19 |
| STOM NW 10 HL VA | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 18,0 | 16,5 | 33,0 | 27 | 24 | 22 |
| STOM NW 13 HL VA | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 20,5 | 18,5 | 36,0 | 30 | 27 | 27 |
| STOM NW 16 HL VA | L | PN 250 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 21,0 | 21,5 | 37,0 | 32 | 30 | 32 |
| STOM NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 31 | 16 | 53,0 | 27,5 | 24,0 | 44,0 | 41 | 36 | 36 |
| STOM NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 32,0 | 30,5 | 49,0 | 50 | 46 | 41 |
| STOM NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 36,0 | 35,5 | 58,0 | 60 | 55 | 50 |
| STOM NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 40,5 | 40,5 | 63,0 | 70 | 60 | 60 |
| STOM NW 03 HS VA | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 16,5 | 14,0 | 31,0 | 22 | 19 | 17 |
| STOM NW 04 HS VA | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 16,5 | 14,0 | 31,0 | 22 | 19 | 19 |
| STOM NW 06 HS VA | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 18,5 | 16,5 | 35,0 | 27 | 24 | 22 |
| STOM NW 08 HS VA | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 20,0 | 18,5 | 36,0 | 30 | 27 | 24 |
| STOM NW 10 HS VA | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 14 | 43,5 | 20,0 | 22,5 | 30,5 | 32 | 30 | 27 |
| STOM NW 13 HS VA | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 22,0 | 21,5 | 40,0 | 32 | 30 | 30 |
| STOM NW 16 HS VA | S | PN 160 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 53,0 | 26,5 | 24,0 | 48,0 | 41 | 36 | 36 |
| STOM NW 20 HS VA | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 31,5 | 30,5 | 56,0 | 50 | 46 | 46 |
| STOM NW 25 HS VA | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 37,0 | 35,5 | 64,0 | 60 | 55 | 50 |
| STOM NW 32 HS VA | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 41,5 | 40,5 | 72,0 | 70 | 60 | 60 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

XSTOM VA Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, forma T, Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere)