
# TMK
Racord filetat tip tată, formă T

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filet metric exterior conic |
| **Formă de etanşare 1** | cu etanşare pe filet |
| **Racord 2 + 3** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanşare 2 + 3** | Con interior 24° |
| **Tip constructiv** | Racord filetat tip tată |
| **Forma constructivă** | Formă de T |
| **Standard** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Set de livrare** | Ştuţ cu piuliţă olandeză şi inel de tăiere |
| **Material** | Oţel |
| **Protecţia suprafeţei** | acoperire galvanică |






## Indicaţie

Indicaţiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informaţiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru ţevi.

## Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø exterior ţeavă (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TM 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **TM 05 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **TM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| **TM 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| **TM NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| **TM NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **TM NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **TM NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **TM NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 36 | 21,0 | 32 | 19 | 27 |
| **TM NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| **TM NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| **TM NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| **TM NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| **TM NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 19 | 24 |
| **TM NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| **TM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Ø = Diametrul exterior al ţevii – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Seria: LL = foarte uşoară L = uşoară S = grea

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **TMK VA** | Racord filetat tip tată, formă T, oţel inoxidabil |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*