


Caracteristici

| | |
|-------------------------|--|
| Racord 1 | Ștuțuri de țevă fără premontaj |
| Formă de etanșare 1 | Racord pentru inel de tăiere |
| Racord 2 + 3 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2 + 3 | Con interior 24° |
| Tip constructiv | Îmbinare filetată cu direcție reglabilă |
| Forma constructivă | Formă de T |
| Standard | ISO 8434-1 |
| Set de livrare | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| Material | oțel inoxidabil |



Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|------------------|-------|-----------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| XNET NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 12,0 | 19 | 12 |
| XNET NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 14,0 | 21 | 12 |
| XNET NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 22 | 14 |
| XNET NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 17,0 | 24 | 17 |
| XNET NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 21,0 | 28 | 19 |
| XNET NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 23,5 | 31 | 24 |
| XNET NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 27,5 | 35 | 27 |
| XNET NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 30,5 | 38 | 36 |
| XNET NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 34,5 | 45 | 41 |
| XNET NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 40,0 | 51 | 50 |
| XNET NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 16,0 | 23 | 12 |
| XNET NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 17,0 | 24 | 14 |
| XNET NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 17,5 | 25 | 17 |
| XNET NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 21,5 | 29 | 17 |
| XNET NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 35,0 | 22,0 | 30 | 19 |
| XNET NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 24,5 | 33 | 24 |
| XNET NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 26,5 | 37 | 27 |
| XNET NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 30,0 | 42 | 36 |
| XNET NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 35,5 | 49 | 41 |
| XNET NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 41,0 | 57 | 50 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

| | |
|--------|---|
| XNET | Îmbinare filetată, formă T, Oțel |
| NET VA | Îmbinare filetată, formă T, oțel inoxidabil |

Elemente adiționale

| | |
|-----|-------------------|
| VOM | Ștuț de premontaj |
|-----|-------------------|