

# K HF

Îmbinare filetată, formă de cruce, tip francez Seria

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1 - 4</b>	Filet metric exterior cilindric
<b>Formă de etanșare 1 - 4</b>	Con interior 24°
<b>Tip constructiv</b>	Îmbinare filetată
<b>Tip constructiv - element suplimentar</b>	Serie franceză
<b>Forma constructivă</b>	Formă K
<b>Set de livrare</b>	Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Articol

Denumire	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
<b>K NW 10 HF</b>	PN 400	13,25	38,5	16	19	27
<b>K NW 13 HF</b>	PN 250	16,75	41,5	18	24	30
<b>K NW 16 HF</b>	PN 250	21,25	47,0	23	30	36

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țevă