

Caracteristici

| | |
|----------------------------|--|
| Racord 1 | Filete NPT exterioare |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Racord 2 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 24° |
| Tip constructiv | Racord filetat tip tată |
| Forma constructivă | drept |
| Standard | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Set de livrare | Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |
| Material | Alamă |



Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø exterior țevă (mm) | G | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|--------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------------|--------|---------|---------|----|----|
| VN 06 LL MG | LL | PN 63 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 28,0 | 16,5 | 11 | 12 |
| VN 08 LL MG | LL | PN 63 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 30,0 | 18,5 | 12 | 14 |
| VN NW 04 HL MG | L | PN 200 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 32,0 | 17,0 | 12 | 14 |
| VN NW 04 HL 1/4 MG | L | PN 200 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 38,0 | 23,0 | 17 | 14 |
| VN NW 04 HL 1/2 MG | L | PN 200 | 6 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 44,0 | 29,0 | 24 | 14 |
| VN NW 06 HL MG | L | PN 200 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 38,0 | 23,0 | 17 | 17 |
| VN NW 08 HL MG | L | PN 200 | 10 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 39,0 | 24,0 | 17 | 19 |
| VN NW 10 HL 1/4 MG | L | PN 200 | 12 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 25,0 | 19 | 22 |
| VN NW 10 HL MG | L | PN 200 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,5 | 40,0 | 25,0 | 19 | 22 |
| VN NW 10 HL 1/2 MG | L | PN 200 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 45,0 | 30,0 | 24 | 22 |
| VN NW 13 HL MG | L | PN 200 | 15 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 46,0 | 31,0 | 24 | 27 |
| VN NW 16 HL MG | L | PN 200 | 18 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 48,0 | 31,5 | 27 | 32 |
| VN NW 20 HL MG | L | PN 100 | 22 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 50,0 | 33,5 | 32 | 36 |
| VN NW 25 HL MG | L | PN 100 | 28 | 1" -11,5 NPT | 25,0 | 56,0 | 39,5 | 41 | 41 |
| VN NW 03 HS MG | S | PN 400 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 43,0 | 28,0 | 17 | 17 |
| VN NW 04 HS MG | S | PN 400 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 43,0 | 28,0 | 17 | 19 |
| VN NW 04 HS 1/2 MG | S | PN 400 | 8 | 1/2" -14 NPT | 19,5 | 50,0 | 35,0 | 22 | 19 |
| VN NW 06 HS MG | S | PN 400 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15,5 | 44,0 | 27,5 | 19 | 22 |
| VN NW 06 HS 1/2 MG | S | PN 400 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 51,0 | 34,5 | 24 | 22 |
| VN NW 08 HS MG | S | PN 400 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,5 | 46,0 | 29,5 | 22 | 24 |
| VN NW 08 HS 1/2 MG | S | PN 400 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 51,0 | 34,5 | 24 | 24 |
| VN NW 10 HS MG | S | PN 400 | 14 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 54,0 | 36,0 | 24 | 27 |
| VN NW 13 HS MG | S | PN 250 | 16 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 54,0 | 35,5 | 27 | 30 |
| VN NW 16 HS MG | S | PN 250 | 20 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 59,0 | 37,5 | 32 | 36 |

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - Ø = Diametrul exterior al țevii

Variante produs

| | |
|--------------|--|
| VN | Racord filetat tip tată, Oțel |
| VN VA | Racord filetat tip tată, oțel inoxidabil |