

# SW 90 HJ

Ștuț filetat pentru perete despărțitor, 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                      |  |
|----------------------|--|
| Racord 1             | Filete UN/UNF exterioare               |
| Formă de etanșare 1  | Con exterior 74°                       |
| Racord 2             | Filete UN/UNF exterioare               |
| Formă de etanșare 2  | Con exterior 74°                       |
| Tip constructiv      | Ștuț filetat pentru perete despărțitor |
| Forma constructivă   | Racord 90°                             |
| Material             | Oțel                                   |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică                    |



## Articol

| Denumire    | G1 + G2        | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------|----------------|------------|----|
| SW 90 HJ 04 | 7/16" -20 UNF  | 11         | 17 |
| SW 90 HJ 05 | 1/2" -20 UNF   | 13         | 19 |
| SW 90 HJ 06 | 9/16" -18 UNF  | 14         | 22 |
| SW 90 HJ 08 | 3/4" -16 UNF   | 19         | 24 |
| SW 90 HJ 10 | 7/8" -14 UNF   | 22         | 30 |
| SW 90 HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27         | 36 |
| SW 90 HJ 14 | 1.3/16" -12 UN | 41         | 38 |
| SW 90 HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 41         | 41 |
| SW 90 HJ 20 | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 48 |
| SW 90 HJ 24 | 1.7/8" -12 UN  | 55         | 55 |

SW, S1, S2 = deschiderea cheii

## Variante produs

SW 90 HJ VA Ștuț filetat pentru perete despărțitor, 90°, oțel inoxidabil