

BOOK VA

Racord pentru bordurare cu 2 inele O

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------|--|
| Tip constructiv | Racord pentru bordurare cu 2 inele O |
| Standard | DIN 3949 |
| Set de livrare | 1x piuliță olandeză, 1x inel de compresie, 1x inel intermediar |
| Material | oțel inoxidabil |



Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Indicații referitoare comandă

NBR sigilii
FPM (Viton) la cerere

Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | pentru Ø exterior țevă (mm) | G1 |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| BOOK NW 04 L VA | L | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 |
| BOOK NW 06 L VA | L | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 |
| BOOK NW 08 L VA | L | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 |
| BOOK NW 10 L VA | L | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 |
| BOOK NW 13 L VA | L | PN 400 | 15 | M 22 x 1,5 |
| BOOK NW 16 L VA | L | PN 400 | 18 | M 26 x 1,5 |
| BOOK NW 20 L VA | L | PN 250 | 22 | M 30 x 2 |
| BOOK NW 25 L VA | L | PN 250 | 28 | M 36 x 2 |
| BOOK NW 32 L VA | L | PN 250 | 35 | M 45 x 2 |
| BOOK NW 40 L VA | L | PN 250 | 42 | M 52 x 2 |
| BOOK NW 03 S VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 |
| BOOK NW 04 S VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 |
| BOOK NW 06 S VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 |
| BOOK NW 08 S VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 |
| BOOK NW 10 S VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 |
| BOOK NW 13 S VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 |
| BOOK NW 16 S VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 |
| BOOK NW 20 S VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 |
| BOOK NW 25 S VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 |
| BOOK NW 32 S VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 |

În seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

Variante produs

BOOK Racord pentru bordurare cu 2 inele O, 1x piuliță olandeză, 1x inel de compresie, 1x inel intermediar