

# VERSCHLUSS HJ

Ștuț închidere

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Racord 1             | Filete UN/UNF exterioare |
| Formă de etanșare 1  | Con exterior 74°         |
| Tip constructiv      | Ștuț de blocaj           |
| Material             | Oțel                     |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică      |



## Articol

| Denumire         | G1             | SW<br>(mm) |
|------------------|----------------|------------|
| VERSCHLUSS HJ 04 | 7/16" -20 UNF  | 12         |
| VERSCHLUSS HJ 05 | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| VERSCHLUSS HJ 06 | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| VERSCHLUSS HJ 08 | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| VERSCHLUSS HJ 10 | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| VERSCHLUSS HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| VERSCHLUSS HJ 14 | 1.3/16" -12 UN | 32         |
| VERSCHLUSS HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 36         |
| VERSCHLUSS HJ 20 | 1.5/8" -12 UN  | 46         |
| VERSCHLUSS HJ 24 | 1.7/8" -12 UN  | 50         |
| VERSCHLUSS HJ 32 | 2.1/2" -12 UN  | 65         |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

## Variante produs

VERSCHLUSS HJ VA Ștuț închidere, oțel inoxidabil