


W45 AN HN

Ștuț filetat, unghi 45°

Caracteristici

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Racord 1 | Filete de piuliță NPT (NPSM) |
| Formă de etanșare 1 | Con exterior 60° |
| Racord 2 | Filete NPT exterioare |
| Formă de etanșare 2 | cu etanșare pe filet |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | Racord 45° |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|----|
| W45 AN 02 HN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 11 | 14 |
| W45 AN 04 HN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 14 | 18 |
| W45 AN 06 HN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 19 | 22 |
| W45 AN 06 HN 08 | 3/8" -18 NPT | 1/2" -14 NPT | 22 | 22 |
| W45 AN 08 HN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 22 | 25 |
| W45 AN 08 HN 12 | 1/2" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 27 | 25 |
| W45 AN 12 HN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 27 | 32 |
| W45 AN 12 HN 16 | 3/4" -14 NPT | 1" -11,5 NPT | 33 | 32 |
| W45 AN 16 HN 12 | 1" -11,5 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 | 38 |
| W45 AN 16 HN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 33 | 38 |
| W45 AN 20 HN | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 41 | 48 |
| W45 AN 24 HN | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 48 | 54 |
| W45 AN 32 HN | 2" -11,5 NPT | 2" -11,5 NPT | 64 | 67 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii