


W45 HMO HJ

Ștuț filetat, unghi 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|--|
| Racord 1 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 | Inel de etanșare O pe ștuțul de înfiletare |
| Racord 2 | Filete UN/UNF exterioare |
| Formă de etanșare 2 | Con exterior 74° |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | Racord 45° |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | Inel O |
|------------------|------------|----------------|------------|----|------------|
| W45 HMO 10 HJ 04 | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,2 x 1,5 |
| W45 HMO 10 HJ 05 | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8,2 x 1,5 |
| W45 HMO 12 HJ 04 | M 12 x 1,5 | 7/16" -20 UNF | 13 | 17 | 9,4 x 2,1 |
| W45 HMO 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 | 9,4 x 2,1 |
| W45 HMO 14 HJ 05 | M 14 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 13 | 19 | 11,4 x 2,1 |
| W45 HMO 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 11,4 x 2,1 |
| W45 HMO 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 |
| W45 HMO 16 HJ 08 | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 |
| W45 HMO 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 | 15,4 x 2,1 |
| W45 HMO 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 24 | 15,4 x 2,1 |
| W45 HMO 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,4 x 2,1 |
| W45 HMO 22 HJ 12 | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 19,4 x 2,1 |
| W45 HMO 27 HJ 12 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,7 x 2,8 |
| W45 HMO 27 HJ 16 | M 27 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 32 | 23,7 x 2,8 |
| W45 HMO 33 HJ 16 | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,7 x 2,8 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii