

W45 HN HJOF

Ștuț filetat, unghi 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Racord 1 | Filete NPT exterioare |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Racord 2 | Filete ORFS exterioare |
| Formă de etanșare 2 | cu etanșare pe suprafață cu inel O |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | drept |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | Inel O |
|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| W45 HN 02 HJOF 04 | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
| W45 HN 04 HJOF | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
| W45 HN 04 HJOF 06 | 1/4" -18 NPT | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| W45 HN 06 HJOF 04 | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 | 7,65 x 1,78 |
| W45 HN 06 HJOF | 3/8" -18 NPT | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| W45 HN 06 HJOF 08 | 3/8" -18 NPT | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 |
| W45 HN 08 HJOF 06 | 1/2" -14 NPT | 11/16" -16 UN | 22 | 9,25 x 1,78 |
| W45 HN 08 HJOF | 1/2" -14 NPT | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |
| W45 HN 08 HJOF 10 | 1/2" -14 NPT | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| W45 HN 12 HJOF | 3/4" -14 NPT | 1.3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 |
| W45 HN 16 HJOF | 1" -11,5 NPT | 1.7/16" -12 UN | 37 | 23,52 x 1,78 |

SW = deschiderea cheii