
# W45 HRO HB

Ștuț filetat, unghi 45°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Formă de etanșare 1** | Formă G |
| **Racord 2** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Formă de etanșare 2** | Con interior 60° |
| **Tip constructiv** | Ștuț de fixat prin înfiletare cu direcție reglabilă |
| **Forma constructivă** | Racord 45° |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |






## Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | Inel O |
|---|---|---|---|---|---|
| **W45 HRO 02 HB** | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 11 | 16 | 7,65 x 1,78 |
| **W45 HRO 04 HB 02** | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| **W45 HRO 04 HB** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| **W45 HRO 06 HB 04** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **W45 HRO 06 HB** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **W45 HRO 06 HB 08** | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **W45 HRO 08 HB 06** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **W45 HRO 08 HB** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **W45 HRO 08 HB 10** | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **W45 HRO 08 HB 12** | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **W45 HRO 12 HB 08** | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| **W45 HRO 12 HB** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| **W45 HRO 12 HB 16** | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| **W45 HRO 16 HB 12** | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 33 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| **W45 HRO 16 HB** | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| **W45 HRO 20 HB** | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| **W45 HRO 24 HB** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 48 | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*