
# W90 HB
Piesă de legătură, 90°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Formă de etanşare 1** | Con interior 60° |
| **Racord 2** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Formă de etanşare 2** | Con interior 60° |
| **Tip constructiv** | Piese de legătură |
| **Forma constructivă** | Racord 90° |
| **Material** | Oţel |
| **Protecţia suprafeţei** | acoperire galvanică |






## Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **W90 HB 02** | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 11 |
| **W90 HB 04 HB 02** | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 |
| **W90 HB 04** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 |
| **W90 HB 06 HB 04** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| **W90 HB 06** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 |
| **W90 HB 08 HB 06** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 |
| **W90 HB 08** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 |
| **W90 HB 10** | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 22 |
| **W90 HB 12 HB 08** | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **W90 HB 12** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 |
| **W90 HB 16 HB 12** | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 33 |
| **W90 HB 16** | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 |
| **W90 HB 20 HB 16** | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 41 |
| **W90 HB 20** | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41 |
| **W90 HB 24** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 |
| **W90 HB 32** | G 2" -11 | G 2" -11 | 55 |

SW = deschiderea cheii

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **W90 HB VA** | Ştuţ - îmbinare filetată, 90°, oţel inoxidabil |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*