

# W90 HMOK L HJ

Ștuț filetat, lung, unghi 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                      |  |
|----------------------|--|
| Racord 1             | Filet metric exterior cilindric            |
| Formă de etanșare 1  | Inel de etanșare O pe ștuțul de înfiletare |
| Racord 2             | Filete UN/UNF exterioare                   |
| Formă de etanșare 2  | Con exterior 74°                           |
| Tip constructiv      | Ștuț lung de fixat prin înfiletare         |
| Forma constructivă   | Racord 90°                                 |
| Material             | Oțel                                       |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică                        |



## Articol

| Denumire            | G1         | G2            | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | Inel O     |
|---------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----|------------|
| W90 HMOK L 10 HJ 05 | M 10 x 1   | 1/2" -20 UNF  | 49,5       | 24,0       | 13         | 15 | 8,0 x 1,5  |
| W90 HMOK L 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF  | 53,5       | 27,0       | 13         | 18 | 9,3 x 2,4  |
| W90 HMOK L 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 56,5       | 27,0       | 14         | 20 | 11,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 67,0       | 28,5       | 19         | 22 | 13,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF  | 67,0       | 31,5       | 19         | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF  | 75,0       | 36,5       | 22         | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 20 HJ 10 | M 20 x 1,5 | 7/8" -14 UNF  | 78,0       | 36,5       | 22         | 28 | 17,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF  | 78,0       | 36,5       | 22         | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

## Piese de schimb

KAMMRING M Inel de siguranță metric