

W90 HRK AJ

Ștuț filetat, unghi 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Racord 1 | Filete conice exterioare BSPT |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Racord 2 | Filete UN/UNF de piuliță |
| Formă de etanșare 2 | Con exterior 74° |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 |
|-------------------------|----------|----------------|------------|----|----|
| W90 HRK 04 AJ | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 | 16 | 18 |
| W90 HRK 06 AJ | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 | 22 |
| W90 HRK 08 AJ | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 | 32 |
| W90 HRK 08 AJ 10 | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 25 |
| W90 HRK 12AJ | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 21 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii