

# W90 HROK HJ VA

Ștuț filetat tip tată, 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                     |   |
|---------------------|---|
| Racord 1            | Filete cilindrice exterioare BSP                    |
| Formă de etanșare 1 | Ștuț filetat cu inel O + inel cu diafragmă          |
| Racord 2            | Filete UN/UNF exterioare                            |
| Formă de etanșare 2 | Con exterior 74°                                    |
| Tip constructiv     | Ștuț de fixat prin înfiletare cu direcție reglabilă |
| Forma constructivă  | Racord 90°  |
| Material            | oțel inoxidabil                                     |



## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

## Articol

| Denumire             | G1           | G2             | SW<br>(mm) | S1 | Inel O       |
|----------------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 11         | 14 | 8,00 x 2,00  |
| W90 HROK 04 HJ VA    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 14         | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 05 VA | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 14         | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ VA    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ VA    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 10 VA | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 12 VA | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ VA    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ 16 VA | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 33         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HJ VA    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 33         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 16 HJ 20 VA | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ VA    | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ 24 VA | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 24 HJ VA    | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = deschiderea cheii

## Variante produs

W90 HROK HJ Ștuț filetat tip tată, 90°, Oțel

## Piese de schimb

KAMMRING G Inel de siguranță, în țoli