

WB90 AB HB

Ștuț de legătură, unghi 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Racord 1 | Filete BSP de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Con exterior 60° |
| Racord 2 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 60° |
| Tip constructiv | Ștuț de legătură (cot de țevă scurt) |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | G1 + G2 | S1 | S2 |
|---------------|--------------|----|----|
| WB90 AB 02 HB | G 1/8" -28 | 14 | 14 |
| WB90 AB 04 HB | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| WB90 AB 06 HB | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| WB90 AB 08 HB | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| WB90 AB 10 HB | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
| WB90 AB 12 HB | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| WB90 AB 16 HB | G 1" -11 | 38 | 41 |
| WB90 AB 20 HB | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| WB90 AB 24 HB | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| WB90 AB 32 HB | G 2" -11 | 70 | 65 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii