
# HVR ED VA

Supapă de reținere, piesă de legătură pentru înfiletat

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Formă de etanşare 1** | Formă E |
| **Racord 2** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanşare 2** | Con interior 24° |
| **Tip constructiv** | Supapă de reținere, piesă de legătură pentru înfiletat |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Set de livrare** | Știuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |
| **Material** | oțel inoxidabil |






## Indicaţie

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Descriere

Direcția de curgere de la cepul cu filet exterior

## Indicaţii referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

Se pot livra și cu presiuni de acționare de 0,2; 0,5; 2; 3 bar.

## Articol

| Denumire | Presiunea de acționare | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HVR NW 04 HL ED VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 42,5 | 28,0 | 17 | 17 | 14 |
| **HVR NW 06 HL ED VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 44,5 | 30,0 | 19 | 19 | 17 |
| **HVR NW 08 HL ED VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 53,0 | 38,5 | 24 | 22 | 19 |
| **HVR NW 10 HL ED VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 57,0 | 42,5 | 30 | 27 | 22 |
| **HVR NW 13 HL ED VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 60,5 | 45,5 | 32 | 27 | 27 |
| **HVR NW 16 HL ED VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 66,0 | 50,0 | 36 | 36 | 32 |
| **HVR NW 20 HL ED VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 71,0 | 55,0 | 46 | 41 | 36 |
| **HVR NW 25 HL ED VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 40 | 18 | 79,5 | 63,0 | 55 | 50 | 41 |
| **HVR NW 32 HL ED VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 100 | 35 | G 1.1/4" -11 | 50 | 20 | 90,5 | 69,0 | 60 | 60 | 50 |
| **HVR NW 40 HL ED VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 100 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 91,0 | 68,5 | 70 | 65 | 60 |
| **HVR NW 03 HS ED VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 17 |
| **HVR NW 04 HS ED VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 46,0 | 38,5 | 19 | 19 | 19 |
| **HVR NW 06 HS ED VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 54,0 | 45,5 | 24 | 22 | 22 |
| **HVR NW 08 HS ED VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 57,0 | 41,0 | 27 | 24 | 24 |
| **HVR NW 10 HS ED VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 62,0 | 44,5 | 32 | 27 | 27 |
| **HVR NW 13 HS ED VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 66,0 | 48,0 | 36 | 32 | 30 |
| **HVR NW 16 HS ED VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 73,5 | 52,0 | 46 | 41 | 36 |
| **HVR NW 20 HS ED VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 40 | 18 | 78,5 | 54,5 | 50 | 46 | 46 |
| **HVR NW 25 HS ED VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | 50 | 20 | 90,5 | 64,0 | 60 | 60 | 50 |
| **HVR NW 32 HS ED VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 100,0 | 69,5 | 70 | 65 | 60 |

Seria: LL = foarte ușoară  L = ușoară  S = grea – PN = Presiunea nominală  PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țeavă

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **HVR ED** | Supapă de reținere, piesă racord cu filet exterior, Oțel |
| **XHVR ED VA** | Supapă de reținere, piesă racord cu filet exterior, oțel inoxidabil |

## Piese de schimb

| | |
|---|---|
| **WD V** | Garnitură moale pentru racorduri filetate tip tată |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*