
# XRD VA

Supapă de reținere, piesă de legătură

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1 + 2** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanșare 1 + 2** | Con interior 24° |
| **Tip constructiv** | Supapă de reținere, piesă de legătură |
| **Standard** | DIN 3865 |
| **Set de livrare** | Știuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| **Material** | oțel inoxidabil |






## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Indicații referitoare comandă

Sunt disponibile și cu presiunile de acționare de 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar.

## Articol

| Denumire | Presiunea de acționare | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XRD NW 04 HL VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 6 | 58,0 | 29,0 | 19 | 17 | 14 |
| **XRD NW 06 HL VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 8 | 59,0 | 30,0 | 24 | 22 | 17 |
| **XRD NW 08 HL VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 10 | 69,5 | 40,5 | 27 | 24 | 19 |
| **XRD NW 10 HL VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 12 | 72,5 | 43,5 | 30 | 27 | 22 |
| **XRD NW 13 HL VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 15 | 77,5 | 47,5 | 36 | 32 | 27 |
| **XRD NW 16 HL VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 160 | 18 | 83,5 | 51,5 | 41 | 38 | 32 |
| **XRD NW 20 HL VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 160 | 22 | 93,5 | 61,5 | 50 | 46 | 36 |
| **XRD NW 25 HL VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 100 | 28 | 102,5 | 69,5 | 60 | 55 | 41 |
| **XRD NW 32 HL VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 100 | 35 | 117,5 | 74,5 | 70 | 65 | 50 |
| **XRD NW 40 HL VA** | aproximativ 1 bar | L | PN 100 | 42 | 119,0 | 74,0 | 70 | 65 | 60 |
| | | | | | | | | | |
| **XRD NW 03 HS VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 400 | 6 | 63,5 | 34,5 | 19 | 17 | 17 |
| **XRD NW 04 HS VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 400 | 8 | 63,5 | 34,5 | 19 | 17 | 19 |
| **XRD NW 06 HS VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 400 | 10 | 72,5 | 40,5 | 24 | 22 | 22 |
| **XRD NW 08 HS VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 400 | 12 | 74,5 | 42,5 | 27 | 24 | 24 |
| **XRD NW 10 HS VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 315 | 14 | 82,5 | 47,5 | 32 | 27 | 27 |
| **XRD NW 13 HS VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 315 | 16 | 86,5 | 50,5 | 36 | 32 | 30 |
| **XRD NW 16 HS VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 250 | 20 | 97,5 | 54,5 | 41 | 38 | 36 |
| **XRD NW 20 HS VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 250 | 25 | 106,5 | 58,5 | 50 | 46 | 46 |
| **XRD NW 25 HS VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 250 | 30 | 122,5 | 69,5 | 60 | 55 | 50 |
| **XRD NW 32 HS VA** | aproximativ 1 bar | S | PN 250 | 38 | 136,5 | 75,5 | 70 | 65 | 60 |

Ø = Diametrul exterior al țevii – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **XRD** | Supapă de reținere, piesă de legătură, Oțel |
| **RD VA** | Supapă de reținere, piesă de legătură, oțel inoxidabil |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*